

Standardtypegodkendelse A 12003

Ansøger/anmelder m.v.

Rover Danmark A/S Jernet 17 6000 Kolding	Tlf. nr. 70 15 15 33 Fax nr. 76 34 20 77 Internet www.rover.dk	Fs. j. nr. 2002-613.A-98/2 Udstedelsesdato .. 15-5-2002
--	--	---

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse Fabrikantkode (nr. 1-3)..... SAL	Art Varebil N₁
Nr. 4... Type/L Nr. 5... Type/D Nr. 6... Akselafstand Nr. 7... Karrosseri	Nr. 8... Motor Nr. 9... Transmission/ratplacering Nr. 10... Modelår Nr. 11... Produktionssted
	Mærke Land Rover Model Defender 90" Type LD
Påbudt indpræget mærkning er anbragt På højre chassisvinge fortil.	

Vægte

Variantbetegnelse	Egenvægt (kg)	Køreklar vægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk		Største tilladte påhængskøretøj		Miljønorm (år)	
				1.aksel (kg)	2.aksel (kg)	med bremser (kg)	uden bremser (kg)		
1	2,5 (Pick-up, 2 P.)	1675	1750	2400	1200	1375	3500	750	-
2	2,5 (HD Pick-up, 2 P.)	1675	1750	2550	1200	1500	3500	750	-
3	2,5 (Hard-top, 2 P.)	1725	1800	2400	1200	1375	3500	750	-
4	2,5 (HD Hard-top, 2 P.)	1725	1800	2550	1200	1500	3500	750	-
5	2,5 (Pick-up, 3 P.)	1675	1750	2400	1200	1375	3500	750	-
6	2,5 (HD Pick-up, 3 P.)	1675	1750	2550	1200	1500	3500	750	-
7	2,5 (Hard-top, 3 P.)	1725	1800	2400	1200	1375	3500	750	-
8	2,5 (HD Hard-top, 3 P.)	1725	1800	2550	1200	1500	3500	750	-
9									
10									
11									
12									

Motor, udstødning m.v.

Variant nr.	alle				
VIN-mærkning	5				
Fabrikant	Land Rover				
Type/mærkning	15P				
Drivmiddel	diesel				
Trykladning	turbo				
Cylindre	5 i række				
Slagvolumen cm ³	2495				
Maks. effekt kW(EF)	90				
EU miljøklasse	Euro3				
Standmåling dB(A)	84				
	ved o/min	3150			
Røgtæthed m ⁻¹	1,98				
Maks. hastighed km/t	130				
Variant nr.	alle				
Placering af motormærkning	På venstre side af motorblok, under manifold.				
Variant nr.	alle				
VIN-mærkning	8				
Gearkasse	Manuel				
Variant nr.	alle				
VIN-mærkning	-				
Drivaksel	begge				

Bremser

Variant nr.	2,4,6,8	1,3,5,7				
Forstærker, art	vakuum	vakuum				
Bremse, 1.aksel (art)	skive	skive				
dimension mm	298 x 24,0	298 x 14,0				
slidmål mm	22,0	12,0				
Bremse, 2.aksel (art)	skive	skive				
dimension mm	290 x 13,0	290 x 13,0				
slidmål mm	12,0	12,0				
Bremserregulering 2. aksel	-	-				
Kredsofdeling, princip	1. / 2. aksel	1. / 2. aksel				
Antiblokeringsanordning	Med / uden	Med / uden				
Nødbremse: Del af driftsbremse			Parkeringsbremse: Håndbremse på 2.aksel			

Bærende elementer

Variant nr.	alle	
Chassis	Chassisramme	
Variant nr.	alle	
Ophæng, 1.aksel	Stiv aksel	
2.aksel	Stiv aksel	

Variant nr.	alle	
Fjedre, 1.aksel	Skruefjedre	
2.aksel	Skruefjedre	

Variant nr.	alle	alle	alle	alle		
Fælge	5½ x 16	6½ x 16	7 x 16	6 x 16		
Indpresningsdybde mm	33	21	33	33		
Sporvidde, 1.aksel mm	1486	1511	1486	1486		
2.aksel mm	1486	1511	1486	1486		
Dæk	7.50 R 16 205 R 16 265/75 R 16 235/85 R 16	7.50 R 16 205 R 16 265/75 R 16 235/85 R 16	7.50 R 16 205 R 16 265/75 R 16 235/85 R 16	7.50 R 16 205 R 16 265/75 R 16 235/85 R 16		

Karosseri, opbygning m.v.

Variant nr.	1,2	3,4	5,6	7,8		
VIN-mærkning	A	A	A	A		
Karosseri	2 dørs med åbent lad	3 dørs kassevogn	2 dørs med åbent lad	3 dørs kassevogn		
Siddepladser	2	2	3	3		
Akselafstand mm	2360	2360	2360	2360		
Længde mm	3722	3883	3722	3883		
Bredde mm	1790	1790	1790	1790		
Højde mm	1963-2000	1972-1997	1963-2000	1972-1997		
Lastfladelængde mm	1144	1144	1144	1144		

Særlige bemærkninger

Parkeringsbremse: Håndbremse: Kardanbremse virkende på begge aksler.

Supplerende data 19 Udlejning uden fører
 på typeattest 60 Åbent lad
 61 Lukket kasse

Godkendelse nr: **A 12003**
 Færdselsstyrelsen, d. 15-5-2002

I B R A S M U S S E N