



**STATENS BILTILSYN**

FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 12, 2450 KØBENHAVN SV  
TLF. (01) 31 31 51

Land Rover 109" (Diesel)

919

Typegodkendelse nr.

T 6343

## Typegodkendelse af chassis

udstedt efter begæring af **Dansk Oversøisk Motor Industri A/S**  
Søndre Ringvej 35, 2600 Glostrup

Typegodkendelsen bør følge køretøjsregistreringsattest og forelægges ved fremtidig syn hos bilinspektøren

<p><b>1. Køretøjets hovedspecifikationer</b></p> <p>Art ..... Varevognschassis  Mærke ..... Land Rover  Model ..... 109" (Diesel)  Type ..... 919  Antal aksler ..... 2  Stelnummer fra ..... 9190001A</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">2. Belastningstal</th> <th style="width: 30%;">Chassisv. incl. vand, olie, 1/2 fuld tank og førerhus</th> <th style="width: 40%;">Tilladt akseltryk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foraksel</td> <td style="text-align: center;">- kg</td> <td style="text-align: center;">1200 kg</td> </tr> <tr> <td>Mellemaksel</td> <td style="text-align: center;">- kg</td> <td style="text-align: center;">- kg</td> </tr> <tr> <td>Bagaksel</td> <td style="text-align: center;">- kg</td> <td style="text-align: center;">1825 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">I alt</td> <td style="text-align: center;">- kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tilladt totalvægt .....</td> <td style="text-align: center;">2750 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ladmidtebeliggenhed foran bagaksel med normalt førerhus og lad.....</td> <td style="text-align: center;">- mm</td> </tr> </tbody> </table>	2. Belastningstal	Chassisv. incl. vand, olie, 1/2 fuld tank og førerhus	Tilladt akseltryk	Foraksel	- kg	1200 kg	Mellemaksel	- kg	- kg	Bagaksel	- kg	1825 kg	I alt		- kg	Tilladt totalvægt .....		2750 kg	Ladmidtebeliggenhed foran bagaksel med normalt førerhus og lad.....		- mm			
2. Belastningstal	Chassisv. incl. vand, olie, 1/2 fuld tank og førerhus	Tilladt akseltryk																							
Foraksel	- kg	1200 kg																							
Mellemaksel	- kg	- kg																							
Bagaksel	- kg	1825 kg																							
I alt		- kg																							
Tilladt totalvægt .....		2750 kg																							
Ladmidtebeliggenhed foran bagaksel med normalt førerhus og lad.....		- mm																							
<p><b>3. Mærkningens anbringelsessted</b></p> <p>Fabrikationsplade ..... På forplade over gearkasse  Indpræget navn eller varemærke..... På højre længdedrager fortil  Indpræget typebetegnelse og stelnummer..... På højre længdedrager fortil</p>																									
<p><b>4. Hoveddimensioner</b></p> <p>Akselafstand ..... 2770 mm  Sporvidde for..... 1330 mm  Sporvidde bag ..... 1330 mm  Overhæng chas.ramme .. 1040 mm  Afstand foraksel -  bagkant førerhus ..... 1846 mm</p>	<p><b>5. Styreapparat</b></p> <p>Snekke-møtrik med kuglekredsløb</p>																								
<p><b>6. Bremseapparat</b></p> <p>Driftsbremse ..... Hydraulisk fodbremse. Med/uden vakuumforstærkning. 1- eller 2-kredssystem</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">for</th> <th style="text-align: center;">bag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hovedcylinder</td> <td style="text-align: center;">25,4 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovedcylinder (tandem)</td> <td style="text-align: center;">25,4 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forstærker</td> <td style="text-align: center;">178 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hjulcylinder</td> <td style="text-align: center;">2 stk. 28,6 mm</td> <td></td> <td style="text-align: center;">31,8 mm</td> </tr> <tr> <td>Bremsetromle</td> <td style="text-align: center;">279 x 57 mm</td> <td></td> <td style="text-align: center;">279 x 57 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">X</p> <p>Parkeringsbremse ..... Mekanisk håndbremse (kardan), virkende på bagaksel</p>			for		bag	Hovedcylinder	25,4 mm			Hovedcylinder (tandem)	25,4 mm			Forstærker	178 mm			Hjulcylinder	2 stk. 28,6 mm		31,8 mm	Bremsetromle	279 x 57 mm		279 x 57 mm
	for		bag																						
Hovedcylinder	25,4 mm																								
Hovedcylinder (tandem)	25,4 mm																								
Forstærker	178 mm																								
Hjulcylinder	2 stk. 28,6 mm		31,8 mm																						
Bremsetromle	279 x 57 mm		279 x 57 mm																						
<p><b>7. Bærende elementer</b></p> <p>Chassisramme ..... Længdedragere i kasseprofil 194 x 76 x 2 mm  Hjulophæng, for ..... Stiv foraksel  bag ..... Stiv bagaksel  Forfjedre..... Halvelliptiske parallelfjedre, 1 lag à 5,2 mm, 10 lag à 4,4 mm, længde 920 mm, bredde 63 mm  Bagfjedre..... Halvelliptiske parallelfjedre, 8 lag à 7,2 mm eller 1 lag à 6,4 mm, 7 lag à 3,4 mm, 2 lag à 9,5 mm, længde 1220 mm, bredde 63 mm  Hjælpefjedre ..... Ingen  Gummimontering, for .... 7.50-16, 6 p.r. bag: 7.50-16, 6 p.r.</p>																									

Date \_\_\_\_\_  
 Stempel \_\_\_\_\_  
 Underskrift \_\_\_\_\_

Fabrikantens eller importørens erklæring:  
 Det hertra udliveredede køretøj (chassis) af ovennævnte mærke og type, stelnummer  
 er på alle punkter i nøje overensstemmelse med denne typogodkendelse

1971-40/232

**H. Jespersen**

København, den 20. december 1971

Typogodkendelsen gælder kun, så længe køretøjet er udtørt i nøje overensstemmelse med det i denne anførte

--	--

**14. Særlige bemærkninger eller forbehold**

<p><b>12. Karrosseri</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p><b>13. Særlige indretninger eller tilbehør</b></p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p><b>10. Elektrisk anlæg</b></p> <p>Akkumulator ..... 12 volt        95 amperetimer</p>	<p><b>11. Brændstoftanlæg</b></p> <p>Beholder ..... 45 liter        Brændstoftilførsel .. Mekanisk pumpe        Afspærringshane .... Ingen</p>
<p><b>8. Motor</b></p> <p>Fabrikat ..... «Rover»        Principl ..... 4-takt diesel        Cylindre ..... 4 i række        Volumen ..... 2286 cm<sup>3</sup></p>	<p><b>9. Transmission</b></p> <p>Kobling ..... Tør enkeltplade        Gearkasse ..... 4 fremgear, 1 baggear        Særlige indretninger.. 4-hjulstræk, 2 trins hjælpegear-        kasse</p>