

Ansøger/anmelder m. v.

Nordic Car Import A/S	Tlf. nr. 75 50 13 22	Fs. j.	1995-613.A-16/1
Petersbjerggård 6	Fax nr. 75 50 70 41	Udstedelsesdato.....	11-7-1995
6000 Kolding		Optryk nr. 2	20-5-1998

Identifikation og påskrifter

VIN-kodebeskrivelse	Art.....	Varebil N1
Fabrikantkode (nr. 1-3)..... SAL	Mærke.....	Land Rover
Nr. 4...Type	Model.....	Defender
Nr. 5...Type	Type.....	LD
Nr. 6...Akselafstand		
Nr. 7...Karosseri		
Nr. 8...Motor		
Nr. 9...Transm./ratplac.		
Nr. 10...Modelår		
Nr. 11...Produktionssted		

Påbudt indpræget mærkning er anbragt.....På højre chassisvange fortil

Vægte

	Variantbetegnelse	Egenvægt (kg)	Køreklar vægt (kg)	Totalvægt (kg)	Akseltryk		Største tilladte påhængskøretøj		Miljønorm (år)
					1. aksel (kg)	2. aksel (kg)	med bremser (kg)	uden bremser (kg)	
1	90' Pick-up TDi	1500	-	2400	1200	1375	3500	750	-
2	110' Pick-up TDi	1675	-	3050	1200	1900	3500	750	-
3	110' HC. Pick-up TDi	1725	-	3050	1200	1900	3500	750	-
4	130' Crew Pick-up TDi	1925	-	3500	1575	2200	3500	750	-
5	130' Single Cab TDi	2000	-	3500	1575	2200	3500	750	-
6	90' Hard-top TDi	1500	-	2400	1200	1375	3500	750	-
7	110' Hard-top TDi	1675	-	3050	1200	1900	3500	750	-
8	110' 5-d. Hard-top TDi	1825	-	2950	1200	1750	3500	750	-
9									
10									
11									
12									

Motor, udstødning m.v.

Variant nr.	alle					
VIN-mærkning	6					
Fabrikant	Rover					
Type/mærkning	23L					
Drivmiddel	diesel					
Trykladning	turbo					
Cylindre	4 række					
Slagvolumen	cm3 2495					
Maks. effekt	kW(EF) 83					
EU miljøklasse	-					
Standardmåling	dB(A) 88					
	ved o/min 3000					
Røgtæthed	m-1 -					
Maks. hastighed	km/t 130-140					

Variant nr.			
Placering af motormærkning			

Variant nr.	alle		
VIN-mærkning	8		
Gearkasse	5 gear manuel		

Variant nr.			
VIN-mærkning	-		
Drivaksel	Begge		

Bremser

Variant nr.		1,6	2,3,7,8	4,5		
Forstærker, art		vakuum	vakuum	vakuum		
Bremse, 1. aksel dimension slidmål	(art) mm mm	skiver 298 x 14 13,0	skiver 298 x 24 22,0	skiver 298 x 24 22,0		
Bremse, 2. aksel dimension slidmål	(art) mm mm	skiver 290 x 13 11,7	skiver 298 x 14 13,0	skiver 298 x 14 13,0		
Bremserregulering 2. aksel		fast reduk.	fast reduk.	fast reduk.		
Kredsopdeling, princip		1./2.aksel	1./2.aksel	1./2.aksel		
Antiblokeringsanordning		nej	nej	nej		
Nødbremse: Del af driftsbremse				Parkeringsbremse: Håndbremse på 2.aksel		

Bærende elementer

Variant nr.		alle
Chassis		Chassisramme
Variant nr.		
Ophæng, 1. aksel 2. aksel		Stiv aksel Stiv aksel

Variant nr.							
Fjedre, 1. aksel 2. aksel		Skruefjedre Skruefjedre					
Variant nr.		1,2,3,6,7,8	1,6	7J x 16	6½L x 16		
Fælge		5½F x 16	6JK x 16	1,2,3,6,7,8	alle		
Indpresningsdybde	mm	33	33	33	20,6		
Sporvidde, 1.aksel	mm	1486	1486	1486	1512		
2.aksel	mm	1486	1486	1486	1512		
Dæk		205 R 16C 215 R 16C 7.50 R 16C	205 R 16C 215 R 16C 7.50 R 16C	205 R 16C 225 R 16C 7.50 R 16C	7.50 R 16C		

Karosseri, opbygning m.v.

Variant nr.		1,2	3,4	5	6,7,8		
VIN-Mærkning		A	H	A	A,M		
Karosseri		Åbent lad	Se rubrik 10	Åbent lad	Lukket kasse		
Siddepladser		-	-	-	-		
Akselafstand	mm	2360-2794	2794-3226	3226	2360-2794		
Længde	mm	3722-4438	4631-5132	5150	3722-4438		
Bredde	mm	1790	1790	1935	1790		
Højde	mm	-	-	-	-		
Lastfladelængde	mm	1144-1900	1670-2010	2580	1144-1850		

Særlige bemærkninger

Variant nr. 3 er med åbent lad. Variant nr. 4 er med lukket kasse og åbent lad eller mandskabsvogn med åbent lad.

Godkendelse nr:	A 7521
Færdselsstyrelsen, d.	11-7-1995
IB RASMUSSEN	